



KB 12A MULTI-PARAMETRE MONİTÖR

TASARIM

- 12.1 inç Yüksek Çözünürlüklü LCD Ekran, Opsiyonel Dokunmatik Ekran
- 30 mm ve altındaki askılara sabitlenen hafif ve hızlı bağlantı tasarımı
- Iconify buton ile merkezileştirilmiş menüde daha hassas ve hızlı kontroller



ESNEK ARAYÜZ

- Tek tuşlu kullanım ile ekran için daha fazla alan kazanın
- Opsiyonel Fonksiyonlar: IBP, EtCO2, NELLCOR veya MASIMO SP02, SUNTECH NIBP, REC, Dokunmatik Ekran, HDMI, WIFI, Merkezi Monitör Yazılımı

PARAMETERS

Model	KB12 A
Ekran	12 inç
EKG	3 /5 Lead Kablo
HR	Yetiskin 15~300 bpm,Pediatric 15~350 bpm
RESP	Aralık: Yetişkin 2~120 BrPM,Pediatric :2~150 BrPM: Hassasiyet:±2BrPM
TEMP	0~50°C : ±0.1°C
PR	20~300 bpm : ±3bpm
SPO2	0~100% : 70~100% ±2
NIBP	Çalışma modu: Manuel/ Otomatik/ STAT Aralık 10~270mmHg, Doğruluk: ±5mmHg
Arayüz	AC Konnektör, USB, RJ45, HDMI vb.
Standart Konfigürasyon	EEKG kablosu, EKG elektrodu, NIBP manşeti, NIBP tüpü, SpO2 probu, Isı Probu
Opsiyonel	Opsiyonel Fonksiyonlar: IBP, EtCO2, NELLCOR veya MASIMO SP02, SUNTECH NIBP, REC, Dokunmatik Ekran, HDMI, WIFI, Merkezi Monitör Yazılımı

AKSESUARLAR

			
SPO2 Prob	NIBP Tüp	IBP Kablo	Isı Probu
			
EKG Kablo	NIBP Manşon	EtCO2	EtCO2